

HD 5/15 CX

HD 5/15 CX är en kompakt, kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Beställningsnummer

1.520-935.0

- Automatisk tryckavlastning
- För horisontell och vertikal drift
- Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.

Tekniska data

EAN-kod		4054278519722
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Flödeshastighet	l/h	500
Inloppstemperatur	°C	upp till 60
Arbetstryck	bar / MPa	150 / 15
Max. tryck	bar / MPa	200 / 20
Effekt	kW	2,8
Elkabel	m	5
Vikt (med tillbehör)	kg	27,5
Vikt inkl. förpackning	kg	30,4
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)		för hand
Slangvinda		■
Funktion för rengöringsmedel		Sugslang
Start-/stoppautomatik		■

■ Ingår i standardutrustningen



Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.

Mobil

- Integrerat bärhandtag på framsidan av maskinen möjliggör enkel lastning och bekväm transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
- Kompakt konstruktion.

Flexibel

- För vertikal och horisontell drift.
- Vid horisontell drift ligger inte hjulen i och ger därför maximal stabilitet.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget.

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyll och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapter.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 400 mm, Vridbart	8	4.112-024.0	400 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	9	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	10	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1550 mm, Vridbart	11	4.112-018.0	1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	12	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	13	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	14	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SPOLRÖR				
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	15	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	16	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	17	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	18	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	19	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spolrör				
PowerControl spolrör 034	20	4.112-045.0	Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.	<input type="checkbox"/>
FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN				
Trefunktionsmunstycke				
Trestegsmunstycke, 032	21	4.117-027.0	Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input checked="" type="checkbox"/>
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolutrustning				
Högtrycksslang, 15 m, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	22	6.110-036.0	Högtrycksslang (ID 6, 15 m lång, 250 bar) med med AVS-anslutning för slangvindor och EASY!Lock-skruvkoppling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	23	6.110-026.0	För arbetstryck upp till 300 bar: 15 m lång högtrycksslang (ID 6) med AVS-anslutning för slangvindor och EASY!Lock-skruvkoppling.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, 315 bar	25	6.110-033.0	Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-030.0	15 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar. M 22 × 1,5 med brytskydd, DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 30 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-014.0	Högtrycksslang, 30 m, med EASY!Lock på båda sidor, M 22 × 1,5 med brytskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 15 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-042.0	15 m, med EASY!Lock på båda sidor, M 22 × 1,5 med brytskydd. DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-043.0	20 m, med EASY!Lock på båda sidor, M 22 × 1,5 med brytskydd. DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 25 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-044.0	25 m. Med förskruvning på båda sidor. M 22x 1,5 med brytskydd. DN 10/155°/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 40 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-045.0	40 m. Med EASY!Lock på båda sidor. M 22x 1,5 med brytskydd. DN 10/155°/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-059.0	Högtrycksslang för vattenvolymer över 1 800 l/h. Med EASY!Lock koppling på båda sidor. 2 st M 22 × 1,5 med vridskydd.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-041.0	Enstående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 30 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-023.0	Med vridbar infästning, 2 × M 22 × 1,5. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife, 15 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-029.0	Med vridbar infästning, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin				
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	39	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	40	1.042-208.0	Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrogeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Rotojet, stor, 035	41	4.114-040.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 040	42	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE			
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel			
Power nozzle (kraftmunstycke) 15°, 034	43	2.113-042.0	<input type="checkbox"/>
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel			
Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 034	44	2.113-000.0	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 034, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.			
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel			
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	45	2.113-003.0	<input type="checkbox"/>
40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.			
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS			
Munstycksförskruvning			
Munstycksskydd EasyLock	46	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100			
RÖRRENGÖRING			
Rörrengöringsslang			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	47	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.			
Rörrengöringsslang ID 6	48	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).			
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	49	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	50	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>
10 m flexibel högtrycksslang (DN 6) för rengöring av rör (gångad anslutning för munstycke R 1/8).			
Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock	51	6.110-049.0	<input type="checkbox"/>
20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.			
Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock	52	6.110-050.0	<input type="checkbox"/>
30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.			
Rörrengöringsmunstycke			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	53	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	54	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.			
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	55	5.763-015.0	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.			
Rörrengöringsmunstycke 065, 3 × 30°, 1 × framåt, 16 mm	56	5.763-020.0	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 16 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.			

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsmunstycke				
Rörrengöringsmunstycke 050, 3 × 30°, 30 mm	57	5.763-017.0	Rörrengöringsmunstycke 30 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 051	58	6.415-428.0	Roterande rörrengöringsmunstycke med invändig gänga och fyra roterande strålar för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FR Classic ytregörare				
Ytregörare FR Classic Easy Lock	59	2.111-016.0	Instegsmodellen av våra ytregörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FRV 30				
Add-on kit rubber lip	60	2.642-910.0	För jämna inomhusgolv. Sugrampen ökar sugprestandan hos FRV 30 och minimerar mängden kvarvarande vatten. Det innebär att golvet blir torrt på bara minuter.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	61	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	<input type="checkbox"/>
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	62	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Smutsfälla till FRV 31	63	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Ytregörare FRV 30 Easy Lock	64	2.111-010.0	FRV 30 är en ytregörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 30				
Ytregörare FR 30 plast Easy Lock	65	2.111-011.0	FR 30 är en ytregörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 30 ME				
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	66	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	67	2.640-482.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstycksats för FRV, 035	68	2.642-430.0	Kärcher munstycksats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FR Classic				
Munstycksats för FR Classic, 034	69	2.885-313.0	Munstycksats specifik för ytregöraren FR Classic.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me ytregörare				
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	70	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FRV 30 Me ytrengörare				
FRV 30 Me ytrengörare	71	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria ytrengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skummunstycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	72	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunstycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans basic	73	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	74	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	75	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
Behållare skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	76	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-kit				
Inno Foam-sats (skummunstyckesats)	77	2.112-000.0	Högtrycksskumsystem med dubbelt spolrör (skummunstycke och högtrycksstråle för sköljning). Används med mobila och fasta högtryckstvättar och HDS-tvättar för rengöring och desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-kit				
Easy Foam-sats	78	2.112-010.0	Högtrycksskumsystem för HD/HDS-tvättar för rengöring och desinfektion. Skummunstycke för anslutning till spolrör och högtrycksinjektorer för rengöringsmedel och doseringsventil med en precision på 0-5 %. Munstyckssatsen beställs separat.	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats för Inno/Easy Foam-kit				
Munstyckssats för Inno/Easy Foam 055	79	2.111-009.0	Optimal anpassning till olika maskiner, för ekonomisk användning.	<input type="checkbox"/>
Skummunstyckesats				
Skummunstyckssats	80	2.112-013.0	Skummedelsats. Skummunstycket är perfekt för sanitär miljö och livsmedelsmiljö eller där lång verkningstid krävs.	<input type="checkbox"/>
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Maskinspecifik munstyckesats				
Munstyckssats HD 500-700 l/h	81	4.769-005.0	För HD 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	82	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	83	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	84	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SNABBKOPPLING			
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	85	2.115-001.0 För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING			
Add-on kit mud sucker	86	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR			
Startströmsbegränsare	87	2.637-495.0 Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningskretsen.	<input type="checkbox"/>
KOPPLINGAR			
Svirvlar			
Svirvel	88	4.111-021.0 Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	<input type="checkbox"/>
Koppling			
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	89	4.111-022.0 Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	90	4.111-024.0 Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	91	4.111-038.0 Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	92	4.111-029.0 Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	93	4.111-030.0 Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	94	4.111-031.0 Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	95	4.111-032.0 Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	96	4.111-033.0 Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	97	4.111-034.0 Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	98	4.111-035.0 Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytregörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	99	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrensare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	100	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	101	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	102	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	103	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	104	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, belagd, 20 m	105	6.392-106.0	Automatisk högtrycksslangupprullare (utan slang).	<input type="checkbox"/>
Slangrulle, automatisk, basaltgråbelagd, 20 m	106	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangupprullare, rostfritt stål, inkluderar svivel, 20 m	107	6.392-076.0	Automatisk upprullning, med svivelhållare, för 20 m slang. I rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	108	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svivel	109	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svivel i rostfritt stål	110	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	111	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	112	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borstvals 500 mjuk	113	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	114	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	115	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Borste hård	116	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	117	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	118	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	119	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	120	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	121	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	122	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	123	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	124	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	125	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.	<input type="checkbox"/>
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	126	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
VÅTSANDBLÄSTRING				
Våtsandblästring (utan munstycke)				
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	127	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats till våtsandbläster				
Munstyckesats för våtsandbläster 035	128	2.112-021.0	Munstyckesats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Borkarbidmunstycke				
Blästermunstycke	129	6.415-084.0	Extremt nötningsbeständigt blästermunstycke för kontinuerlig drift, 065.	<input type="checkbox"/>
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	130	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	131	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	132	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	133	6.388-473.0	med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter				
Vattenfilter	134	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	135	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	136	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	137	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvatten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	138	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	139	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Backventil				
Backventil	140	2.641-374.0	Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Tvättborste	141	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Borste till EASY!Lock spolrör	142	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	143	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	144	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	145	9.549-009.0		<input type="checkbox"/>
SPOLRÖR				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	146	9.549-017.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör