



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION

HOUSEGARD PE2TGH

2 kg pulversläckare

Effektivitetsklass 13A-89B-C

Pulversläckare är en allroundsläckare och är lämplig för släckning av de flesta typer av bränder. Housegard pulversläckare är tillverkad av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Släckarna har ett effektivt pulver som garanterar maximal släckeffekt. Som drivgas används kväve.

FUNKTION

Vid påläggning kommer elden använda mycket av sin värmeenergi för att bryta ned pulvret. Det nedbrutna pulvret övergår till ånga och tränger bort syretillförseln. Pulvret påverkar också kemiskt på förbränningsprocessen. ABC pulver består huvudsakligen av monoammoniumfosfat och är inte klassificerat som miljö- eller hälsofarligt.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, jordbruk, transport, fordon, bostad, fritidshus.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, olja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

Teknisk data

Modell:	PE2TGH	Kastlängd:	3-5 m
Licensnummer:	126.1060.3-01	Arbetstryck:	14 BAR
Brandklass:	ABC	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	13A 89B C	Vikt:	3,9 kg
Temperaturområde:	-30/+60C	Mått dia/höjd (mm):	110 x 377
Drivgas:	Kväve	Certifiering:	EN3, CE, Wheelmark
Släckmedel:	HJ ABC		
Mängd:	2 kg	Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.	
Tömningstid:	11 sek		

Godkännanden



Artikelinformation

Artnr: 600071-60
EAN: 7320890071601
Försäljnenhet: st / EUR-pall 108 st