

**108.8080**


Montagehandskar varmfodrade

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanellfoder.



- Passformen och rörligheten ger god bekvämlighet och fingerkänsla.
- Beläggningen av vattentät latex gör dem särskilt lämpliga till vått arbete och arbete i våta miljöer.
- Beläggningen av sandaktig latexskum säkerställer ett utmärkt våt-, torr-, och oljgrepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN1186), därför lämpliga till jordbruk, fiske etc.
- Ger god värmeisolering.

Standarder och skyddsklasser



Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning, rengöring (utan kemikalier), jordbruk och lager i kalla och våta miljöer.



Köldisolerande



Vattentät

För
precisionsarbete

BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Fiske

Skogsbruk

Lager & logistik

Underhåll

EN-STANDARD:

EN 388:2003

EN 511:2006

EN 420:2003

EN 388:2016

EN 1186

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Köldisolerande

Vattentät

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

För precisionsarbete

Sömlös

PRODUKTFAKTA

Foder :	Akrylflanell	Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp, Oljgrepp
Fodertyp :	Helfodrad	Passform :	Tight
Dopningsmaterial :	Latex	Storlek :	7 8 9 10 11 12
Dopningsmetod :	Hel beläggning	Längd :	24-29 cm
Greppdesign :	Sandig	Färg :	Blå, Svart

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 144

