



# Stöldskyddsskåp S2 – LFS 60

## Enligt EN 14450 & EN 15659

Kraftiga skåp som är lämpliga för att skydda dokument och värdesaker mot brand och stöld. Kraftiga låskolvar och borrhärdade lås. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.  
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är 2 till 4 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (2st \* M16 förankringsbultar medföljer).  
Skåp under 1000kg bör förankras.



Brandskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 15659 nivå LFS 60 minuter.



Stöldskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 14450 klass S2.

## MÅTT OCH VIKT

	S2-1200-2/60	S2-1950-2/60	S2-1950-2W/60
<b>Utvändiga mått</b> H * B * D mm	1200 * 1250 * 585	1950 * 940 * 585	1950 * 1250 * 585
<b>Invändiga mått</b> H * B * D mm	1030 * 1110 * 390	1760 * 801 * 392	1785 * 1110 * 390
<b>Vikt</b> kg	440	558	650
<b>Volym</b> liter	445	535	773
<b>Standardutrustning</b>	2 hyllor	4 hyllor	4 hyllor



S2-1200-2/60



S2-1950-2/60



S2-1950-2W/60

## TILLVAL



Robur Pin 1600\*



Låsbart fack 155 mm  
Nyckellåset kan bytas mot  
Robur Pin 1600\*



Elektroniskt kombinationslås  
M-Locks EM2020



Justerbar hylla

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



**Huvudkontor:**  
Robur Safe AB  
Lundbyvägen 8  
311 68, Slöinge

**Säljkontor:**  
Solna Business Park  
Svetsarvägen 15 2tr  
171 41, Solna

☎ 0346 260 260  
✉ info@robursafe.com  
🌐 www.robursafe.com